


Temporizadores analógicos ST3P

Características

Usado para temporizar,
con conectores superficiales frontales y
posteriores, pilotos led para indicar estado
de funcionamiento



ST3PA, ST3PC

Detalles del modelo

ST3P	A	- A	AC220V	
				Voltaje AC 24V-380V DC 12V-48V
				Rango de tiempo
				Operación
				A: Tipo estandar (al trabajo, multi rango)
				C: Con contactos instantaneos (al trabajo, multi rango)
				F: Al reposo
				K: Contacto señalizado al reposo
				Y: Temporizador estrella-triángulo (al trabajo)
				R: Tipo on-off repetitivo (al trabajo)
				Tipo de relé

Especificaciones

Característica	Valor
Voltaje	DC12V-48V AC24V-380V 60HZ
Potencia	DC1.0W AC1.0VA
Salida de control	5A 220V AC
Resistencia de aislamiento	DC500V 100MΩ
Resistencia dieléctrica	BCC1500VAC BOC1000VAC
Temperatura de operación	-10°C~50°C
Humedad	35%~85%
Vida	Mecánica:10 ⁷ Eléctrica:10 ³
Peso	≈50g
Orificio de instalación	40×50mm

Rango de tiempo

Categoría de retraso	Posición del switch	1	2	3	4
A		0.05-0.5s	0.05-5s	2.5-30s	0.25-3m
B		0.1-1s	0.1-10s	5-60s	0.5-6m
C		0.5-5s	5-50s	0.5-5m	2.5-30m
D		1-10s	10-100s	1-10m	5-60m
E		5-60s	1-10m	5-60m	0.5-6h
F		0.25-2m	2.5-20m	0.25-2h	1-12h
G		0.5-4m	5-40m	0.5-4h	2-24h

Dimensiones

