Microswitches miniatura Xurui serie XV-15

Marca
Xurui

Características
Certificaciones: CE, ru, 06240
Microswitches miniatura serie XV-15 Microswitches miniatura serie XV-15: Certificaciones:
Configuración de contactos: 1NA + 1NC
Capacidad de contactos: 16A / 250VAC
Grado de proteccion: IP40
Tipo de conexión: Terminales

Referencias disponibles
XV-15-1C25 - XV-15-1C25 Serie: XV-15 Tipo de actuador: Pin Grado de protección: IP40 Tipo de conexión: Terminales
XV-151-1C25 - XV-151-1C25 Serie: XV-15 Tipo de actuador: Palanca corta Grado de protección: IP40 Tipo de conexión: Terminales
XV-153-1C25 - XV-153-1C25 Serie: XV-15 Tipo de actuador: Palanca larga Grado de protección: IP40 Tipo de conexión: Terminales
XV-154-1C25 - XV-154-1C25 Serie: XV-15 Tipo de actuador: Palanca curva Grado de protección: IP40 Tipo de conexión: Terminales
XV-155-1C25 - XV-155-1C25 Serie: XV-15 Tipo de actuador: Palanca corta + roldana Grado de protección: IP40 Tipo de conexión: Terminales
XV-156-1C25 - XV-156-1C25 Serie: XV-15 Tipo de actuador: Palanca larga + roldana Grado de protección: IP40 Tipo de conexión: Terminales

Ficha técnica resumida elaborada por Controlar Equipos Eléctricos a partir de la información publicada por el distribuidor y el fabricante. Los datos son de referencia; para especificaciones completas o confirmar disponibilidad escríbenos por WhatsApp.