SSR tripolar para carga resistiva Xurui serie XSSR

Marca
Xurui

Características
Certificaciones: CE
SSR tripolar para carga resistiva serie XSSR SSR tripolar para carga resistiva serie XSSR:
Certificaciones:
Voltaje de entrada nominal: 3 - 32VDC
Voltaje de carga nominal: 24 - 480VAC
Corriente de carga nominal: 25A / 60A
Rigidez dieléctrica: 2500VAC
Modo de operación: Cruce por cero
Tipo de salida: Triac
Tipo de montaje: Panel
Dimensiones: W74 x H105 x D33

Referencias disponibles
XSSR-3DA4825W3 - XSSR-3DA4825W3 Señal de control: 3 - 32VDC Voltaje de carga: 24 - 480VAC Corriente de carga: 25A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac
XSSR-3DA4860W3 - XSSR-3DA4860W3 Señal de control: 3 - 32VDC Voltaje de carga: 24 - 480VAC Corriente de carga: 60A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac
XSSR-3DA4840W3 - XSSR-3DA4840W3 Señal de control: 3 - 32VDC Voltaje de carga: 24 - 480VAC Corriente de carga: 40A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac

Ficha técnica resumida elaborada por Controlar Equipos Eléctricos a partir de la información publicada por el distribuidor y el fabricante. Los datos son de referencia; para especificaciones completas o confirmar disponibilidad escríbenos por WhatsApp.