SSR unipolar para carga resistiva Xurui serie XSSR-AA

Marca
Xurui

Características
Certificaciones: CE
SSR unipolar para carga resistiva serie XSSR-AA SSR unipolar para carga resistiva serie XSSR-AA: Certificaciones:
Voltaje de entrada nominal: 80 - 250VAC
Voltaje de carga nominal: 24 - 240VAC o 75 - 480VAC
Corriente de carga nominal: 15A / 25A / 40A / 60A / 80A / 100A
Rigidez dieléctrica: 4000VAC
Modo de operación: Cruce por cero
Tipo de salida: Triac

Referencias disponibles
XSSR-AA2415W1 - XSSR-AA2415W1 Señal de control: 80 - 250VDC Voltaje de carga: 24 - 240VAC Corriente de carga: 15A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac
XSSR-AA2425W1 - XSSR-AA2425W1 Señal de control: 80 - 250VAC Voltaje de carga: 24 - 240VAC Corriente de carga: 25A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac
XSSR-AA2440W1 - XSSR-AA2440W1 Señal de control: 80 - 250VAC Voltaje de carga: 24 - 240VAC Corriente de carga: 40A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac
XSSR-AA4860W6 - XSSR-AA4860W6 Señal de control: 80 - 250VAC Voltaje de carga: 75 - 480VAC Corriente de carga: 60A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac
XSSR-AA4880W6 - XSSR-AA4880W6 Señal de control: 80 - 250VAC Voltaje de carga: 75 - 480VAC Corriente de carga: 80A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac
XSSR-AA4840W1 - XSSR-AA4840W1 Señal de control: 80 - 250VAC Voltaje de carga: 75 - 480VAC Corriente de carga: 40A Tipo de disparo: Cruce por cero Tipo de salida: Triac

Ficha técnica resumida elaborada por Controlar Equipos Eléctricos a partir de la información publicada por el distribuidor y el fabricante. Los datos son de referencia; para especificaciones completas o confirmar disponibilidad escríbenos por WhatsApp.